

MODUL 5
ELEMENT 25

Türfüllung Adeco Talio



Rahmenprofil Schüco ADS 75.SI

- Farbe innen und außen: DB 703 Feinstruktur
- Türrahmen-Bautiefe 85mm, aufschlagend
- Blendrahmen-Bautiefe 75mm
- Beidseitig flügelüberdeckende Aufsatzfüllung
- Flügelrahmen verschwindet hinter der Füllung
- Einbruchhemmung bis RC3
- Exzellente Wärmedämmung durch erweiterte Dämmzone
- 3 Dichtungsebenen und Schlagregenresistenz durch umlaufende Mitteldichtung



Türfüllung Adeco Talio

- Beidseitig flügelüberdeckende Aufsatzfüllung, geschlossen
- Farbe innen und außen DB 703
- Auch für mehrteilige Portale und Überhöhen
- Integrierter, ergonomisch geformter Griff aus Aluminium, silber eloxiert
- Maximaler Schutz gegen Einbruch durch äußere 3 mm und innere 2 mm starke Aluminiumdeckschicht



Rollentürband

- Hochwertig und stabil aus Aluminium in Edelstahloptik gefertigt
- Schlichtes, elegantes Design
- Geeignet für nach innen und außen öffnende Türen



Safematic-Schloss

- Selbstverriegelndes Automatikschloss
- Vier Fallenriegel plus Hauptschloss
- Beim Zuziehen ohne Schlüssel verriegelt SafeMatic die Tür automatisch an vier Punkten
- Sicherheitsklasse RC2



DCS - Door Control System - Touch Display

- Türkommunikation und Zutrittskontrolle flächenbündig in einem System im Türprofil integriert
- Erkennt die Videokamera eine Bewegung, wechselt die Ansicht von der Hausnummer zum Klingelsymbol
- Der Rufton wird bei Berührung des Klingelsymbols ausgelöst
- Das Besucherbild wird durch die Videokamera auf die Innen-sprechstelle übertragen, die Kommunikation ist dann über die Sprechanlage möglich, der Türöffner kann betätigt werden
- Per Wischtechnik kann von den Klingeltastern zur Code-Tastatur gewechselt werden



Schüco AWS VV Ventilation Vent

- Lüftungsflügel in 300mm, 250mm und 170mm Ansichtsbreite
- Systembautiefen von 65-90mm
- Raumhoch möglich
- Im Sommer können die Drehflügel dauerhaft geöffnet bleiben
- Mit Schüco Tip Tronic für automatisierte Nachtauskühlung geeignet



Widerstandsklasse RC2

- Erhöhte Bautiefe der Profile
- Weit innenliegende, aushebelhemmende Beschläge
- Modernste Stahlbeschläge mit Pilzkopfverriegelungen / Sicherheitsschließblechen
- Abschließbarer Griff und Aufbohrschutz
- Aussen einbruchhemmendes Glas P4a
- Umlaufende Fixierung des Glases durch Glasfalzsicherung oder Verklebung

